

AiSEMI multi - AI熱成像多人測溫系統



- AI辨識和人臉跟蹤技術
- 同時8~10人迅速測溫
- 紅外線熱成像技術
- 大面積的遠距測溫
- 支援廣告模式
- 體溫異常警示功能



選配 ● 43" 螢幕
● 腳架



8~10人
同時測溫



AI智能
人臉偵測



體溫偵測
< 0.1秒




±0.3°C
精準測溫



1080P
高清顯示



系統主機
支援雙顯



檢測距離
1 ~ 3m



異常警示
紅燈/警示聲



體溫異常
照片擷取



人流計算
省時便利

熱成像測溫參數

傳感器類型：VOx (氧化釩傳感元件)

分辨率：80 x 62 pixels

檢知波長：8 ~ 14um

量測溫度範圍：32°C ~ 42°C (86°F ~ 113°F)

溫度誤差：±0.3°C (±32.5°F)

每秒測溫頻率：25fps (Max.)

溫度量測視場角：55° (H=44°, V=35°)

溫度量測距離：寬度 2m x 深度 1 ~ 3m

黑體校準：支援 (使用指定黑體)

RGB相機模組參數

傳感器類型：CMOS

分辨率：1920 x 1080 pixels

照度：0.05Lux

寬動態範圍：> 95dB

信噪比：> 41dB

視場角：84° (H=71°, V=40°)

相機定焦距離：1m

有效焦距(EFL)：4.5mm

焦數(F/No)：1.7

AI算法

人臉抓拍：多人人臉抓拍

人臉跟蹤：多人人臉跟蹤

溫度補償算法：人臉表面溫度補償算法

硬體規格

Type C：電源與USB2.0

溫度異常報警：內置紅光警示燈與蜂鳴器

工作溫度：0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)

濕度：0% ~ 90%RH (無冷凝)

功耗：< 5W

尺寸：88 x 96 x 27.7mm

重量：100g

作業系統：Android 5.0

AiSEMI multi 熱成像多人測溫系統

正面



背面



底部



側面



- 1 高溫警示燈
- 2 相機
- 3 熱傳感器
- 4 電源LED
- 5 蜂鳴器
- 6 電源/USB2.0
- 7 腳架螺絲孔



捷波資訊股份有限公司

23143 新北市新店區北新路三段207號9樓

(02)8913-2711

aisemi-sales@jetway.com.tw

www.jetwayipc.com

授權經銷商